

## Spoje s rezným krúžkom – ľahké alebo ťažké? Aký závit zvolit'?

Pri spojoch s rezným krúžkom rozlišujeme „ľahké“ (L) a „ťažké“ (S) vyhotovenia. Prevládajúce podmienky v hydraulickom systéme (pracovný tlak, statické alebo dynamické zaťaženie atď.) majú vplyv na voľbu spoja typu L alebo S.

Pre lepšie pochopenie upozorňujeme, že rozmery spojov s rezným krúžkom sú stanovené v norme DIN 2353.

Spoje s rezným krúžkom typu L aj S sú v ponuke pre potrubia do priemeru až 12 mm.

Priemer potrubia	ľahké (L)	ťažké (S)	závit (L)	závit (S)
6 mm	Áno	Áno	M12 x 1,5	M14 x 1,5
8 mm	Áno	Áno	M14 x 1,5	M16 x 1,5
10 mm	Áno	Áno	M16 x 1,5	M18 x 1,5
12 mm	Áno	Áno	M18 x 1,5	M20 x 1,5
14 mm	Nie	Áno	--	M22 x 1,5
15 mm	Áno	Nie	M22 x 1,5	--
16 mm	Nie	Áno	--	M24 x 1,5
18 mm	Áno	Nie	M26 x 1,5	--
20 mm	Nie	Áno	--	M30 x 2
22 mm	Áno	Nie	M30 x 2	--
25 mm	Nie	Áno	--	M36 x 2
28 mm	Áno	Nie	M36 x 2	--
30 mm	Nie	Áno	--	M42 x 2
35 mm	Áno	Nie	M45 x 2	--
38 mm	Nie	Áno	--	M52 x 2
42 mm	Áno	Nie	M52 x 2	--