

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Premium 10W-40

NFZ Motorenöl auf Basis Synthesetechnologie - Qualität ACEA E9

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Multimax Premium 10W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl (Low Saps Öl) für den Einsatz über einen kompletten Jahrverlauf. Verschärfte Betriebsbedingungen durch deutlich höhere mechanische wie auch thermische Anforderungen im Hinblick auf die Turboaufladetechnik, werden heute an ein Motorenöl wie Divinol Multimax Premium 10W-40 gestellt. Bei hohen Temperaturen sichert Divinol Multimax Premium 10W-40 eine problemlose Schmierleistung und somit einen stabilen, nicht reißenen Ölschmierfilm, ebenfalls werden Tieftemperaturen gut beherrscht. Auch längere Ölwechselintervalle beherrscht Divinol Multimax Premium 10W-40 problemlos und ist daher für verlängerte Ölwechselzeiten einsetzbar.

Divinol Multimax Premium 10W-40 ist speziell für hochbelastete Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit abgasoptimierten Aggregaten (auch Nachbehandlungssysteme) geeignet. Somit ist Divinol Multimax Premium 10W-40 problemlos einsetzbar für die neuen Abgasnormen EURO V wie auch EURO VI.

TYPISCHE KENNZAHLEN

SAE Klasse	10W-40
Aussehen	klar
Sulfatasche / DIN 51575	< 1
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	90 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	13,6 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	> 150
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,86 g/cm ³

49110

03/2019-49110-21

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Premium 10W-40

NFZ Motorenöl auf Basis Synthesetechnologie - Qualität ACEA E9

Pourpoint / DIN ISO 3016	< -36°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	232 °C
TBN	10 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

API CJ-4; ACEA E9/E7/E6; JASO DH-2

HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 228.51; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; Mack EO-O Premium Plus
Meet Caterpillar ECF-3 specification

DIVINOL EMPFEHLUNG

Deutz DQC IV-10 LA; Scania LA; MTU 3.1; Cummins CES 20081; Detroit Diesel DDC 93K218; CNH MAT 3521

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Multimax Premium 10W-40 wird für stark beanspruchte Diesel-LKW Motoren einschließlich Turbolader und Katalysatoren für die neusten Abgasnormen und längere Ölwechselintervalle unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

49110

03/2019-49110-21

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.