

Technische Information

Divinol Profi Lube MP

Artikelbeschreibung

Divinol Profi Lube MP ist ein harz- und silikonfreies Hochleistungsprodukt auf Basis ausgewählter aromatenfreier Grundöle und Additive. Das multifunktional einsetzbare Pflege- und Wartungsspray zeichnet sich durch seine besondere Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger in einem. Divinol Profi Lube MP hebt sich durch folgende Produkteigenschaften hervor:

- stoppt Quietschen und Knarren
- schützt alle Metalle vor Korrosion, auch unter extremen Bedingungen
- schmiert gleichzeitig Auflage- und Reibungsflächen
- setzt sich selbst nach längerer Lagerung nicht ab
- löst festsitzende Verbindungen
- reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Teer, Fette und zähe Schmierstoffe etc.
- extreme Kapillarwirkung - > unterkriecht dadurch schnellstens Wasser
- unterwandert Rost im Anfangsstadium und löst Flugrost an.
- hilft beim Motorstart

nichtflüchtige Bestandteile Gew.-% min. 20
flüchtige Bestandteile Gew.-% max. 80

Typische Kennzahlen

Aromatengehalt:	Aerosol
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185:	820 kg/m ³ bezogen auf Wirkstoff
Geruch:	mild
Zusammensetzung:	Druckgas mit Kohlenwasserstoffgemisch und Korrosionsschutzinhibitoren

Anwendung / Applikation

Beim Gebrauch von Divinol Profi Lube MP hängt die Dauer des Schutzes von dem zu schützenden Material und den Umweltbedingungen ab. Bei Stahl kann unter normalen Einflüssen etwa mit folgendem Schutzeffekt gerechnet werden:

Trocknungszeit je nach Raumtemperatur zwischen 60 – 90 min.

22540LK

11/2018-22540LK-1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Profi Lube MP

- abgedeckt oder im Innenraum mehr als 1 Jahr
- geschützt im Freien min. 6 Monate bis zu 1 Jahr
- normale Außenbedingungen min. 30 bis 60 Tage
- extreme Außenbedingungen (in Küstennähe, bei hoher Luftfeuchtigkeit, etc.) min. 15 bis 30

Tage

- Für länger anhaltenden Schutz sollte die Behandlung mit Divinol Profi Lube MP wiederholt werden.

Typische Einsatzbereiche: Industrie, Werkzeug und Maschinenbau, Landwirtschaft, Schifffahrt, Sportgeräte, Waffen, Automobil, Büro, Elektrik, Haushalt etc. Divinol Profi Lube MP einfach auf die betreffenden Gegenstände aufsprühen. Der zurückbleibende hauchdünne Film trocknet nicht ein und ist verträglich mit Lacken, Kunststoffen und Gummi. Vereinfacht Reparaturen deutlich. Gegenstände können aufgrund der hohen Feuchtigkeitsverdrängung in noch nassem Zustand problemlos behandelt werden.

Nicht auf heiße Flächen sprühen!

22540LK

11/2018-22540LK-1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2