

Technische Information

Divinol HLP ISO 68

Artikelbeschreibung

- Hochdruck-Hydrauliköl
- auf Mineralölbasis
- mit oxidations- und korrosionshemmenden Wirkstoffen
- mit reibungs- und verschleißmindernden Zusätzen
- erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle gemäß DIN 51 524 Teil 2, HLP

Spezifikation

Internationale Spezifikationen: SEB 181 222, AFNOR NF-E 48603, ASLE 70-1, 70-2 und 70-3, David Brown S1.53.101, VDMA 24318, U. S. Steel 126/127, CETOP RP91H, Vickers I-286-S3, Denison Hydraulics HF-2, Vickers M-2950-S.

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	max. 2,5
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	870 kg/m ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	68 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270 :	100
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 220 °C
Pourpoint / DIN ISO 3016:	≤ -15 °C
FZG-Test A/8.3/90 / DIN 51 354/2:	Schadenskraftstufe 12

Anwendung / Applikation

Divinol HLP ISO 68 wird für sämtliche Hydraulikaggregate, in denen der Einsatz von HLP-legierten Ölen vorgeschrieben ist, verwendet.

48880

04/2017-48880-9

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol HLP ISO 68

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

48880

04/2017-48880-9

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2