

Technische Information

Divinol Syntholight DPF 5W30

Artikelbeschreibung

Das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung. Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW und Audi sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden. Das ideale Produkt zur Minimierung der Sortenvielfalt im Motorenölbereich. Aufgrund seiner speziellen Additivierung gewährleistet dieses Motorenöl eine maximale Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren. Ebenfalls einsetzbar für R5 und V 10 TDI Motoren ab Baujahr 01/07.

Divinol Syntholight DPF 5W30 zeichnet sich aus durch:

- einen niedrigen Aschegehalt, was zu einer Reduktion des Partikelaufbaus in Dieselpartikelfiltern führt
- niedrigen Schwefel und Phosphorgehalt
- hervorragende Tieftemperatureigenschaften
- Kraftstoffeinsparung
- geringen Ölverbrauch
- eine universelle Verwendbarkeit in den verschiedensten modernen PKW

Spezifikation

ACEA C3; API SN

Hersteller-Freigaben

BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.51; VW 504.00/507.00 (Longlife-III)

Hersteller-Performance

Porsche C 30

Divinol Empfehlung: PSA B71 2290

Typische Kennzahlen

SAE Klasse: 5W30

Aussehen: hellbraun, klar

49180

06/2018-49180-24

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Syntholight DPF 5W30

Asche / Sulfat DIN 51575:	0,5 %
Farbe / DIN ISO 2049:	L 4.0
Viskosität/40°C / ASTM D 7042:	65 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042:	10,9 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270:	170
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185:	0,850 g/cm ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-42 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN EN ISO 2592:	235 °C
TBN:	6,6 mgKOH/g

Anwendung / Applikation

Divinol Syntholight DPF 5W30 ist hervorragend verträglich mit den modernsten Dieselpartikelfiltern und Katalysatoren. Aufgrund der entsprechenden Leistungsmerkmale ist dieses Öl universell für die modernsten PKW insbesondere der Marken Mercedes, BMW, VW und Audi, auch mit verlängerten Ölwechselintervallen, geeignet. Ebenfalls geeignet für LPG/CNG betriebene Motoren. Herstellervorschrift beachten!

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

49180

06/2018-49180-24

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2