



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol VDL ISO 150

Kompressorenöl zur Schmierung von thermisch hochbelasteten Hubkolben- und Drehkolbenverdichtern - Viskosität: 150 mm²/s/40°C

Sulfatasche / DIN 51 575	< 0,01 %
Koksrückstand nach Conradson / DIN 51 352/T2	0,6 %
Demulgierverhalten bei 82°C / ASTM D 1401	10 min.

SPEZIFIKATION

- + DIN 51 506, Gruppe VBL/VCL/VDL
- + erfüllt ISO DP 6521 Kategorie DAA-DAB-DAH-DAG

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol VDL ISO 150 ist ein Kompressorenöl zur Schmierung von thermisch hochbelasteten Hubkolben- und Drehkolbenverdichtern.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

36230

02/2019-36230-4

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.